

WET COAT

Artikelcode: ESL17/05



1 min.



4,5



**INGENIOUS
CAR CARE**

Products for professionals

Beschrijving:

Wet Coat is een hydrofobe spraycoating die gemakkelijk kan worden aangebracht na het wassen van de auto. Het product geeft de autolak een zeer diepe glans en zorgt voor een extreem waterafstotend pareleffect.

Productvoordelen:

- Snel aan te brengen door sprayen/afspoelen
- Maakt oppervlakte in zeer korte tijd waterafstotend
- Zeer goede en langdurige bescherming tot wel drie maanden
- Druppels hebben extreem hoge contacthoek
- Geeft een zeer hoge glans
- Laat een beschermende filmlaag achter op het behandeld oppervlak
- Goed bestand tegen zure en alkalische chemicaliën
- Werkt goed op lak, vinyl, ppf-folie en velgen
- Zelfreinigend effect door hydrofobe eigenschappen

Toepassing:

Wet Coat is een spray/afspoel coating die sterk hecht aan het oppervlakte nadat de auto gewassen en afgespoeld is. Door het product te nevelen over de natte auto zal de WetCoat door het water heen zakken en zich stevig vast zetten aan de ondergrond. Bij het afspoelen ontstaat een zeer goede beschermlaag, extra diepe glans en een sterk waterafstotend effect welke direct zichtbaar wordt na het afspuiten.

Gebruiksaanwijzing:

Reinig de auto met een voorreiniger en spoel de auto vervolgens goed af met een hogedrukreiniger. Was vervolgens de hele auto met Cartec Essentials Neutral Wash Shampoo. Spoel de shampoo goed af met schoon water. Spuit vervolgens de Wet Coat gelijkmatig op de natte auto. Spoel direct na het aanbrengen van de Wet Coat de hele auto zorgvuldig af met een hogedrukreiniger of een sterke waterstraal. Zorg dat er geen resten Wet Coat op de auto achterblijven. De auto zal direct extreem parelen en is nu beschermd. Gebruik een zeem of een droogdoek om de resterende waterdruppels te verwijderen.

Tips & Tricks:

Spoel de Wet Coat altijd onmiddellijk na het aanbrengen af en laat na het aanbrengen niet opdrogen om vlekken te voorkomen. Gebruik Wet Coat nooit in de volle zon of in een warme omgeving. Breng Wet Coat zo nodig sectie per sectie aan in warme omstandigheden.