

RAPID CUT 4000



Grof



**INGENIOUS
CAR CARE**

Products for professionals



Dit product is onderdeel van **REFINISH**

Beschrijving:

Cartec Rapid Cut 4000 kan met gemak uitdagende lakherstelwerkzaamheden aan. Ideaal om verweerde en beschadigde lak te herstellen, verwijdert effectief diepe krassen, schuurkrassen (P1500 en hoger) en andere imperfecties. De gemakkelijke toepassing zorgt voor een vlot herstel van het lakoppervlak en levert moeiteloos een indrukwekkend resultaat. Een geweldig product voor zowel de detailer als het schadeherstelbedrijf.

Productvoordelen:

- ✓ Snelle en diepe slijpkracht
- ✓ Eenvoudige en soepele verwerking
- ✓ Stofarm
- ✓ Tijdbesparend
- ✓ Gemakkelijk uit te poetsen
- ✓ Geeft direct hoogglans
- ✓ Vrij van siliconen, ammoniak en fillers

Toepassing:

Cartec Rapid Cut 4000 is ideaal voor zowel de detailer als het schadeherstelbedrijf. Het verwijdert gemakkelijk diepe krassen, schuurkrassen (vanaf P1500 en hoger) en diverse andere imperfecties. Het herstelt de lak in zijn oorspronkelijke staat en verbetert het algehele uiterlijk.

Gebruiksaanwijzing:

1. Bepaal het werkoppervlak binnen schouderbreedte en zesmaal het oppervlak van de polijstpad.
2. Breng 6 dotjes zo groot als een erwt (voor $\varnothing 125$ mm) van de Cartec Rapid Cut 4000 aan op de polijstpad.
3.
 - Roterend: Spreid het product uit op de laagste stand en verhoog de snelheid tot 1200-1500 rpm.
 - Excentrisch: Verspreid het product op de laagste stand en verhoog de snelheid tot 3500-4800 rpm.
4. Werk in secties terwijl je gelijkmatige druk uitoefent. Ga door tot de krassen verwijderd zijn en een goede afwerking is bereikt.
5. Poets het oppervlak grondig met lage druk met de Cartec Microvezeldoek Orange (RF2217C) tot een hoogglans en verwijder alle polijstresten.

Tips & Tricks:

- ✓ Overweeg het gebruik van Cartec Panel Spray (REFLSP) voor een uitgebreide ontvetting van het oppervlak, verwijdering van polijstresten en een grondige beoordeling van de conditie van de lak.
- ✓ Wanneer u een roterende polijstmachine gebruikt, vermijd dan te lang op één plek te polijsten om oververhitting van de lak te voorkomen.
- ✓ Wanneer u een excentrische polijstmachine gebruikt, zorg er dan voor dat de pad blijft draaien op het oppervlak.
- ✓ Gebruik in het schuurproces een foam disc korrel 3000 om de polijsttijd te verkorten.

Benodigheden:



Cartec roterende polijstmachine (3096/40) / Cartec excentrische polijstmachine (3096/60)



Scan of klik [hier](#) voor het overzicht met alle behorende polijstpads:



RF2217C

Artikelcodes:

ART. CODE	INHOUD
REFL40-015	150 gr
REFL40-1	1 kg