

COMPOUND 5000



Medium



**INGENIOUS
CAR CARE**

Products for professionals



Dit product is onderdeel van **REFINISH**

Beschrijving:

Cartec Compound 5000 is een effectief polijstmiddel voor het verwijderen van (schuur)krassen, oxidatie, verkleuring en andere imperfecties in de lak en op gelcoat.

Productvoordelen:

- ✓ Effectieve krasverwijdering en andere imperfecties
- ✓ Ook geschikt voor vers gespoten lakken
- ✓ Economische keuze
- ✓ Produceert bijna geen stof
- ✓ Niet vet
- ✓ Vrij van siliconen, ammonia en fillers

Toepassing:

Cartec Compound 5000 is geschikt voor het verwijderen van (schuur) krassen, imperfecties, verkleuring en oxidatie.

Gebruiksaanwijzing:

1. Bepaal het werkoppervlak binnen schouderbreedte en zesmaal het oppervlak van de polijstpad.
2. Breng 3 dotjes zo groot als een erwt (voor $\varnothing 125\text{mm}$) van de Cartec Compound 5000 aan op de polijstpad.
3.
 - Roterend: Neem de Cartec gele pad voor roterende machines (RF2120 voor $\varnothing 125\text{mm}$). Verspreid het product op de laagste stand en verhoog het toerental tot 1200 - 1500 RPM.
4.
 - Excentrisch: Neem de Cartec gele pad voor excentrisch machines (RF2126 voor $\varnothing 125\text{mm}$). Verspreid het product op de laagste stand en verhoog het toerental tot 3500 - 4800 RPM.
5. Werk in secties terwijl gelijkmatige druk wordt uitgeoefend. Verwerk het product totdat de krassen zijn verwijderd.
6. Reinig het oppervlak grondig met de Cartec Microvezeldoek Geel (RF2205) om alle polijstresten te verwijderen.


Tips & Tricks:

- ✓ Gebruik Cartec Panel Spray (REFLSP) om het oppervlak volledig te ontvetten, resterende polijstresten te verwijderen en de werkelijke staat van de lak te controleren.
- ✓ Bij gebruik van een roterende polijstmachine, blijf niet te lang op dezelfde plek polijsten om oververhitting van de lak te voorkomen.

Benodigheden:



Cartec roterende polijstmachine (3096/40) / Cartec excentrische polijstmachine (3096/60)



RF2120 / RF2126



RF2205

Artikelcodes:

ART. CODE	INHOUD
REFL50-015	150 ml
REFL50-1	1 L